

导电螺旋型 PTFE 软管 型号：CA

聚四氟乙烯波纹软管作为一种高度灵活的多用途吸入和排放软管适用于化学药食品和制药工业 软管符合 FDA 和 UPS 认证



商品详情

应用范围：

聚四氟乙烯波纹软管 C 型作为一种高度灵活的多用途吸入和排放软管，适用于化学药品食品和制药工业，由于他们的灵活性和最高耐化学物质，酸，蒸汽，制药产品或溶剂的应用领域几乎是无限的。

软管构造：

内层，聚四氟乙烯，白色，光滑，无缝 挤压，食品和药物管理局标准，电阻： $R < 10^6$ ，中间层，不锈钢钢丝螺旋增强 以及不锈钢丝编织软管，

外层：

聚丙烯编织物、PVDF 编织布或不锈钢 钢丝编织以及橡胶衬里

内壁绝对光滑，易于清洗，不会有任何污垢以及细菌

温度范围：

- 60°C 至 260°C，适用于蒸汽灭菌

		不锈钢钢丝编织外套			外层聚丙烯编织或者 PVDF 编织		
序列号	内径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	弯曲半径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	弯曲半径 (mm)
C6	6	35	175	25			
C8	8	35	175	25			
C13	12	25	125	25	10	40	25
C16	16	25	125	50	10	40	50
C20	20	25	125	65	10	40	65
C25	25	20	100	90	10	40	90
C32	32	16	80	125	10	40	125
C40	38	16	80	150	10	40	150
C50	50	16	80	200	10	40	200
C65	65	10	50	230	8	32	230
C80	80	10	50	300	7	28	300
C100	100	10	40	400			
C150	150	6	24	500			