

40HW

EPDM 化学管适用于腐蚀性的吸入和排出酮、酯、醇等化学物质与非氧化性酸等流体 可防静电



商品详情

应用范围：

EPDM 化学软管适合装公路及铁路车辆的卸荷及船，适用于腐蚀性的吸入和排出 酮、酯、醇等化学物质与非氧化性酸。适用于多个化学行业

软管结构：

内层，EPDM，黑色，光滑， 软管增强：高强度纺织品编织，抗扭弹簧钢丝螺旋。

外层：EPDM，黑色，面料图案。耐化学品，臭氧和天气影响

电阻：R < 106

温度范围：- 40°C 至 100°C

卷长度：40 米

注：有可能清洗软管时减压在利用蒸汽时。

序列号	内径 (mm)/inch		工作压力(bar)	真空压力(bar)	爆破压力(bar)	弯曲半径 (mm)
40HW19	19	3/4''	16	0.9	64	135
40HW25	25	1''	16	0.9	64	150
40HW32	32	1 1/4''	16	0.9	64	175
40HW38	38	1 1/2''	16	0.9	64	225
40HW50	50	2''	16	0.9	64	275
40HW63	63	2 1/2''	16	0.9	64	320
40HW75	75	3''	16	0.9	64	350
40HW80	80	3''	16	0.9	64	370
40HW100	100	4''	16	0.9	64	450