

## CP HiTex 481

高温抽吸管； 双层, 轻型, 高伸缩性和压缩性, 直径可达 1000 毫米



### 商品详情

#### 应用：

汽车废气排放系统、汽车尾气回收：软管卷盘，地面开槽通道，地下回收系统

汽车废气排放系统、汽车尾气回收：发动机检测台，废气检测

波纹管，补偿器

#### 特性：

双层

良好的耐热性能

弯曲性

通过外部夹型形成耐磨保护

不易扭结

韧性强

符合 RoHs 规定

#### 温度范围：

-60°C 至 600°C

短时间可达 700°C

内径 mm	外径 mm	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
75	89	0.290	80	1.850	6	481-0075-0000
80	94	0.250	85	1.930	6	481-0080-0000
90	104	0.180	94	2.190	6	481-0090-0000
100	114	0.150	103	2.100	6	481-0100-0000
110	124	0.130	112	2.300	3 6	481-0100-0000
115	129	0.120	116	2.400	3 6	481-0115-0000
120	134	0.110	121	2.500	3 6	481-0120-0000
125	139	0.100	125	2.600	3 6	481-0125-0000
140	154	0.075	139	2.890	3 6	481-0140-0000
150	164	0.060	148	2.110	3 6	481-0150-0000
160	174	0.055	157	2.250	3 6	481-0160-0000
170	184	0.050	166	2.380	3 6	481-0170-0000
200	214	0.04	193	2.790	3 6	481-0200-0000
225	239	0.030	215	3.130	3 6	481-0225-0000
250	264	0.030	238	3.470	3 6	481-0250-0000
300	314	0.020	283	4.140	3 6	481-0300-0000
350	364	0.015	328	4.820	3 6	481-0350-0000
400	414	0.015	373	5.500	3 6	481-0400-0000
450	464	0.010	418	6.170	3 6	481-0450-0000
500	514	0.005	463	6.850	3 6	481-0500-0000
750	764	0.003	688	10.240	3	481-0750-0000
1000	1014	0.001	913	13.620	3	481-1000-0000