

CP HiTex 480

高温抽吸管；超轻型, 高伸缩性和压缩性,

直径可达 1000 毫米



商品详情

应用：

红外加热系统，燃气辐射管加热器热空气管

特性：

良好的耐热性能

高弯曲性+高压缩比 3:1

通过外部夹型形成耐磨保护

夹型内部管壁被紧紧夹住

弯曲半径小

不易扭结

温度范围：

短时间可达 450°C

温度范围：

-150°C 至 250°C 短时间可达 270°C 软管

内径 mm	外径 mm	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
38	50	0.450	40	0.550	6	480-0038-0000
40	52	0.440	42	0.580	6	480-0040-0000
50	62	0.380	50	0.740	6	480-0050-0000
60	72	0.320	58	0.870	6	480-0060-0000
75	87	0.230	70	1.070	6	480-0075-0000
80	82	0.200	74	1.130	6	480-0080-0000
90	102	0.140	82	1.260	6	480-0090-0000
100	112	0.120	101	1.000	6	480-0100-0000
110	122	0.105	110	1.090	3 6	480-0110-0000
115	127	0.098	114	1.140	3 6	480-0115-0000
120	132	0.090	119	1.190	3 6	480-0120-0000
125	137	0.085	123	1.230	3 6	480-0125-0000
140	152	0.060	137	1.380	3 6	480-0140-0000
150	162	0.050	113	1.000	3 6	480-0150-0000
160	172	0.045	120	1.070	3 6	480-0160-0000
170	182	0.040	127	1.130	3 6	480-0170-0000
200	212	0.030	148	1.320	3 6	480-0200-0000
225	237	0.025	166	1.480	3 6	480-0225-0000
250	262	0.025	183	1.650	3 6	480-0250-0000
300	312	0.015	218	1.970	3 6	480-0300-0000
350	362	0.015	253	2.290	3 6	480-0350-0000
400	412	0.010	288	2.610	3 6	480-0400-0000
450	462	0.010	323	2.930	3 6	480-0450-0000
500	512	0.005	358	3.250	3 6	480-0500-0000
750	762	0.002	533	4.860	3	480-0750-0000
1000	1012	0.001	708	6.460	3	480-1000-0000