

PUR 355 MHF

耐磨损, 耐微生物耐水解抽吸输送管

(FDA); 重型,内部平滑



商品详情

应用：

食品工业/制药工业：真空输送设备，真空料斗，抽吸式输送机，配料系统，造粒机/压片机

机场，飞机，轨道车辆，火车，列车，铁路，小船，轮船、船舶，游艇：马桶排泄/处理

工业真空吸尘器，真空吸尘器

农业：气力颗粒输送

工业清洗机：清洗水管

特性：

高抗磨损(抗磨损能力是大部分橡胶材料的 2.5 到 5 倍 ,是大部分软 PVC 材料的 3 到 4 倍)

提高耐压及耐真空

良好的低温收缩性 (比聚酯-聚氨酯好)

弯曲半径小

温度范围：

-40°C 至 90°C

短时间可达 125°C

内径 mm	外径 mm	过压 bar	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
20	27	3.895	1.000	27	0.230	10	355-0020-1001
25	32	3.470	0.900	32	0.280	10	355-0025-1001
30	40	3.280	0.880	40	0.420	10	355-0030-1001
32	42	3.095	0.875	42	0.440	10 15	355-0032-1001
35	45	2.955	0.870	45	0.480	10	355-0035-1001
38	48	2.925	0.865	48	0.520	10 15	355-0038-1001
40	50	2.900	0.855	50	0.540	10 15	355-0040-1001
45	55	2.595	0.845	55	0.600	10	355-0045-1001
50	60	2.330	0.835	60	0.660	10	355-0050-1001
60	70	1.955	0.730	70	0.780	10	355-0060-1001
65	75	1.815	0.675	75	0.840	10	355-0065-1001
70	81	1.690	0.605	97	0.980	10	355-0070-1001
75	86	1.575	0.555	103	1.050	10	355-0075-1001
80	91	1.480	0.505	109	1.110	10	355-0080-1001
100	111	1.190	0.355	133	1.490	10 15	355-0100-1001
125	136	0.960	0.265	163	1.840	10	355-0125-1001
150	161	0.800	0.180	193	2.410	10	355-0150-1001
160	171	0.745	0.165	205	2.560	10	355-0160-1001
200	213	0.600	0.120	256	3.120	10	355-0200-1001
250	263	0.485	0.075	316	3.880	10	355-0250-1001