

PUR-INOX 355

食品和药品工业用抽吸和输送管 (FDA);

PUR 不锈钢材料, 重型, 内壁平滑



商品详情

应用：

食品工业，制药工业：搅拌机，干燥机，包装机，批量装（大包装）-装卸，碾磨机工业真

空吸尘器，真空吸尘器

工业清洗机：清洗水管

特性：

高抗磨损(抗磨损能力是大部分橡胶材料的 2.5 到 5 倍 ,是大部分软 PVC 材料的 3 到 4 倍)

提高耐压及耐真空

良好的低温收缩性（比聚酯-聚氨酯好）

弯曲半径小

温度范围：

-40°C 至 90°C

短时间可达 125°C

内径 mm	外径 mm	过压 bar	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
25	32	3.470	0.900	32	0.280	10	355-0025-1103
32	42	3.095	0.875	42	0.440	10	355-0032-1103
38	48	2.925	0.865	48	0.520	10	355-0038-1103
40	50	2.900	0.855	50	0.540	10	355-0040-1103
50	60	2.330	0.835	60	0.660	10	355-0050-1103
65	75	1.815	0.675	75	0.840	10	355-0065-1103
75	86	1.575	0.555	103	1.050	10	355-0075-1103
80	91	1.480	0.505	109	1.110	10	355-0080-1103
100	111	1.190	0.355	133	1.490	10	355-0100-1103
125	136	0.960	0.265	163	1.840	10	355-0125-1103
150	161	0.800	0.180	193	2.410	10	355-0150-1103