

CP 475 EC

抗静电抽吸吹风管; Santoprene®, 超轻型, 高伸缩性和可压缩性, 高耐化学性能



商品详情

应用：

化工工业：抽吸化学蒸汽，蒸汽回流软管装载臂，涂料蒸汽抽吸，喷雾抽吸

爆炸危险区域内抽取或输送，静电排放软管，抗静电软管，导电软管

特性：

表面电阻 PTFE 薄膜 < 10⁸ Ω

良好的耐热性能

高弯曲性+高压缩性 4:1

通过外部夹型形成耐磨保护

夹型内部管壁被紧紧夹住

抗粘合

良好的耐碱及耐酸性能，重量轻

温度范围：

-150°C 至 250°C

短时间可达 270°C

内径 mm	外径 mm	过压 bar	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
50	62	0.420	0.270	43	0.570	6	475-0050-1003
60	72	0.375	0.220	50	0.640	6	475-0060-1003
75	87	0.330	0.160	61	0.820	6	475-0075-1003
80	92	0.315	0.140	64	0.880	6	475-0080-1003
90	102	0.290	0.100	71	0.980	6	475-0090-1003
100	112	0.190	0.085	78	0.820	6	475-0100-1003
110	122	0.180	0.075	85	0.900	3 6	475-0110-1003
115	127	0.175	0.070	88	0.940	3 6	475-0115-1003
120	132	0.170	0.065	92	0.980	3 6	475-0120-1003
125	137	0.165	0.060	96	1.020	3 6	475-0125-1003
140	152	0.155	0.040	106	1.140	3 6	475-0140-1003
150	162	0.105	0.035	113	0.760	3 6	475-0150-1003
160	172	0.100	0.030	120	0.810	3 6	475-0160-1003
170	182	0.095	0.030	127	0.850	3 6	475-0170-1003
200	212	0.085	0.020	148	1.000	3 6	475-0200-1003
225	237	0.080	0.020	166	1.120	3 6	475-0225-1003
250	262	0.060	0.015	183	1.240	3 6	475-0250-1003
300	312	0.050	0.010	218	1.480	3 6	475-0300-1003
350	362	0.040	0.010	253	1.730	3 6	475-0350-1003
400	412	0.035	0.005	288	1.970	3 6	475-0400-1003
450	462	0.030	0.005	323	2.210	3 6	475-0450-1003
500	512	0.020	0.005	358	2.458	3 6	475-0500-1003
750	762	0.015	0.001	533	3.660	3	475-0750-1003
1000	1012	0.010	0.001	708	4.880	3	475-1000-1003