

HT-PUR 351

高温抽吸吹风管; 中等重型,内壁平滑

HT-PUR 耐高温 +150 °C



商品详情

应用：

吹膜机，挤压工具冷却空气

印刷机械，空气供给：供气柜，胶印机

纺织工业，蒸汽抽吸：蒸汽熨斗，工业熨烫机，平熨斗

压缩机，侧面鼓风机、真空泵、压力泵

特性：

良好的耐热性能 (比 TPE 及氯丁橡胶好)

中等重型

高抗磨损(抗磨损能力是大部分橡胶材料的 2.5 到 5 倍 ,是大部分软 PVC 材料的 3 到 4 倍)

内部平滑

高抗张强度,及抗撕裂强度

良好的耐油，耐汽油，耐化学性能

弯曲半径小

符合 RoHS 规定

根据德国 TRBS 2153 (原 BGR 132):可通过接地排静电, 推荐用于有易燃易爆粉体的场合

温度：

-40°C 至 125°C

短时间可达 150°C

内径 mm	外径 mm	过压 bar	真空 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	长度 m	订购代码
32	40	2.225	0.460	51	0.280	10	351-0032-1015
38	46	1.885	0.430	59	0.320	10	351-0038-1015
40	48	1.795	0.420	61	0.340	10	351-0040-1015
45	53	1.600	0.385	67	0.380	10	351-0045-1015
50	58	1.440	0.365	74	0.410	10	351-0050-1015
60	68	1.205	0.285	86	0.490	10	351-0060-1015
65	73	1.110	0.255	92	0.530	10	351-0065-1015
70	79	1.040	0.210	100	0.590	10	351-0070-1015
75	84	0.965	0.195	106	0.640	10	351-0075-1015
80	89	0.905	0.175	113	0.680	10	351-0080-1015
100	109	0.725	0.120	138	0.970	10	351-0100-1015
125	134	0.590	0.085	169	1.200	10	351-0125-1015
150	159	0.485	0.075	201	1.520	10	351-0150-1015
200	209	0.370	0.055	265	2.000	10	351-0200-1015