

913030 ARMORVIN HNP

柔软 PVC 管，内嵌镀锌钢丝螺旋，用于抽吸和运输食品液体，重负荷系列。



Soft PVC hose with embedded galvanised

steel spiral for suction and delivery of food liquids. Heavy duty version.

商品详情：

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	****
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	***
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-5°C + 65°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PVC
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	***

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40°C 分别对 A B C 三种模拟液体进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS m/m	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
3/8	10	16	155	20	8	24	9.5	60
	12	18	180	25	8	24	9.5	60
	14	20	200	30	8	24	9.5	60
5/8	16	22	225	35	8	24	9.5	60
	18	24.5	280	40	7	21	9.5	60

	20	27	340	50	7	21	9.5	60
7/8	22	29	360	55	6	18	9.5	60
1	25	33	510	60	6	18	9.5	60
	30	39.5	680	70	5	15	9.5	60
1 1/4	32	41.5	730	75	5	15	9.5	60
	35	44	730	80	5	15	9.5	60
	38	49	950	90	5	15	9.5	30
	40	53	1220	100	5	15	9.5	30
1 3/4	45	58	1400	110	5	15	9.5	30
2	50	64	1600	125	5	15	9	30
	60	74	2050	140	5	15	9	30
2 1/2	63	77	2250	150	4	12	9	30
	70	86	2600	180	4	12	9	30
	75	91	2850	200	4	12	9	30
	80	96	3150	220	3	9	9	30
3 1/2	90	107	3750	260	3	9	9	30
	100	118	4400	300	3	9	9	30
	105	122	4000	310	2	6	9	20
	110	128	4650	320	3	9	9	20
	120	138	5200	340	2	6	9	20
	125	144	5400	350	2	6	9	20
	150	170	7200	450	2	6	9	20
8	203	224	9900	900	2	6	9	SPEZZONI