

913035 ARMORVIN HNT

柔软 PVC 管，内嵌低度螺旋钢丝，用于抽吸和
输送食品液体。

Soft PVC hose with embedded reduced
pitch steel spiral for suction and delivery
of food liquids



商品详情：

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	****
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	***
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-5°C + 65°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PVC
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	***

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40°C 分别对 A B C 三种模拟液体进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS m/m	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
3/8	10	15.5	160	20	10	30	9	60
	12	17.5	185	25	10	30	9	60
	14	20	235	30	8	24	9	60
5/8	16	22	255	35	8	24	9	60
	18	24	275	40	7	21	9	60
	20	26	330	50	6	18	9	60
1	25	33.5	530	60	5	15	9	60
	30	38.5	620	70	5	15	9	60
1 1/4	32	40.5	650	75	5	15	9	60
	35	44	770	80	4.5	13.5	9	60
1 1/2	38	47	810	90	4	12	9	30
	40	49.5	880	95	4	12	9	30
1 3/4	45	55	1100	110	3.5	10.5	9	30
2	50	61	1270	125	3.5	10.5	9	30
	60	72	1700	140	3	9	9	30
2 1/2	63	75	1770	150	3	9	9	30
	75	88	2300	200	2	6	9	30
	80	94	2600	220	2	6	9	30
3 1/2	90	104	3000	260	2	6	9	30
	100	114	3350	300	2	6	9	30