

## LOUISIANA OM

PVC 软管，硬质 PVC 筋骨螺旋，用于抽吸食品液体。轻负荷系列。



PVC hose with rigid PVC spiral, for delivery and suction of food liquids. Light duty version.

### 商品详情

表面平滑度 \*\*\*\*\*  
SMOOTH SURFACE

柔韧性能 \*\*\*\*\*  
FLEXIBILITY

耐磨性能 \*\*\*\*\*  
ABRASION RESISTANCE

适用温度范围 -5°C + 60°C  
TEMPERATURE RANGE

抗化学物质 tabella PVC  
CHEMICAL RESISTANCE

抗压性能 \*\*\*\*\*  
CRUSHING RESISTANCE

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40°C 分别对 A B C 三种模拟液体进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS m/m	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
	20	24.8	210	110	6.5	19.5	7	50
1	25	29.8	250	140	6.5	19.5	7	50
	30	35	330	175	6	18	7	50
1 1/4	32	37.2	350	180	6	18	7	50
	35	40.4	400	195	6	18	7	50
1 1/2	38	43.6	430	210	6	18	7	50
	40	46	480	220	5.5	16.5	7	50

1 3/4	45	52	640	255	5.5	16.5	7	50
2	50	58.2	760	275	5.5	16.5	7	50
	60	68.6	900	330	4	12	7	50
2 1/2	63	71.2	970	350	4	12	7	50
	70	79	1125	450	3	9	7	50
	75	84.4	1200	500	3	9	7	50
	80	89.4	1450	550	3	9	7	25