

911021 FLORIDA

PVC 软管，硬质 PVC 筋骨螺旋，用于抽吸和
输送食品液体。

PVC hose with rigid PVC spiral, for
delivery and suction of food liquids.



商品详情：

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	***
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	****
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-5°C + 60°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PVC
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	***

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40°C 分别对 A B C 三种模拟液体进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS m/m	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
	20	24.8	210	110	6.5	19.5	6	25
1	25	29.8	250	140	6.5	19.5	6	25
	30	35	330	175	6	18	6	25
1 1/4	32	37.2	350	180	6	18	6	25

	35	40.4	400	195	6	18	6	25
$\frac{1}{1/2}$	38	43.6	430	210	6	18	6	25
	40	46	480	220	5.5	16.5	6	25
$\frac{1}{3/4}$	45	52	640	255	5.5	16.5	6	25
2	50	58.4	760	275	5.5	16.5	6	25
	55	63.6	860	310	5.5	16.5	6	25
	60	68.6	900	330	4	12	6	25
$\frac{2}{1/2}$	63	71.2	970	350	4	12	6	25
	70	79	1125	450	3	9	6	25
	75	84.4	1200	500	3	9	6	25
	80	89.4	1450	550	3	9	6	25