

## 911074 SUPER ARIZONA PU

柔软 PVC 管，内衬 Pu，硬质 PVC 筋骨螺旋，用于输送粗糙材料。



Soft PVC hose with polyurethane lining and rigid

PVC spiral for suction and delivery of materials

### 商品详情

表面平滑度

SMOOTH SURFACE

\*\*\*\*\*

柔韧性能

FLEXIBILITY

\*\*\*

耐磨性能

ABRASION RESISTANCE

\*\*\*\*\*

适用温度范围

TEMPERATURE RANGE

-25°C + 55°C

抗化学物质

CHEMICAL RESISTANCE

tabella PU

抗压性能

CRUSHING RESISTANCE

\*\*\*\*\*

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS m/m	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
1 1/4	32	40.8	600	130	6	18	9	50
1 1/2	38	47.7	700	150	6	18	9	50
1 3/4	45	55	900	180	5	15	9	50
2	50	61.2	1050	200	5	15	9	50
2 1/2	63	74.5	1390	250	4	12	9	50
3	76	89.6	1900	300	4	12	9	30
3 1/2	89	104.1	2250	360	3	9	9	30

4	102	118.6	3100	400	3	9	9	30
5	127	146	4450	510	2.5	7.5	9	20
6	152	174.4	6000	610	2	6	9	20