

## 911030 AGRO NEVADA

PVC 软管，硬质 PVC 筋骨螺旋，重负荷使用，输送食品液体。



PVC hose with rigid PVC spiral, for heavy-duty use for suction and delivery of food liquids.

### 商品详情

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	***
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	****
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-5°C + 60°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PVC
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	*****

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40°C 分别对 A B C 三种模拟液体进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS m/m	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
	50	59	1000	325	8	24	9	50
	60	71	1450	380	7	21	9	50
2 1/2	63	75	1670	400	7	21	9	50
	70	82	1800	450	6	18	9	50
	75	87	1900	490	6	18	9	50
	80	93	2200	530	5.5	15	9	50

$\frac{3}{1/2}$	90	104	2480	600	4	15	9	30
	100	116	3300	700	4	12	9	30
4	102	118	3300	700	4	12	9	30
	110	126	3450	800	4	12	9	30
	120	136	3600	900	4	12	9	30
	125	142	4200	980	4	12	9	30
	150	170	6300	1350	3	9	9	30
	200	224	8500	1800	2	6	9	30