

926016 TUBO BENZINA

柔软单层 PVC 管，输送液体。

Soft PVC hose in single layer , for transporting liquids.



商品详情

表面平滑度

SMOOTH SURFACE

柔韧性能

FLEXIBILITY

耐磨性能

ABRASION RESISTANCE

适用温度范围

TEMPERATURE RANGE

-5°C + 60°C

抗化学物质

CHEMICAL RESISTANCE

tabella PVC OIL

抗压性能

CRUSHING RESISTANCE

**

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40° C 分别对三种模拟液体 A B C 进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40° C for 24 hours.

内径 ID Inc	外径 OD mm	壁厚 WALL THICKNESS mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS bar	工作压力 WORKING PRESS bar	爆破压力 BURSTING PRESS bar	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
4	7	1.5	32	32	-	-	-	200
5	9	2	40	40	-	-	-	200
6	10	2	55	50	-	-	-	200
7	12	2.5	85	60	-	-	-	100