

915005 RAGNO PU

耐磨 PU-热塑橡胶复合软管，聚酯纤维层加强，用于一般气动工具，喷气枪及水性油漆喷枪。

Antiabrasive polyurethane and thermo-plastic rubber compound hose with polyester yarn reinforcement for pneumatic tools in general, airbrushes and water based paint sprayers.



商品详情

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	*****
柔韧性能 FLEXIBILITY	*****
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	***
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-15°C + 60°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PU
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	***

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定接触食品的介质需要通过在温度 40° C 分别对三种模拟液体 A B C 进行 24 小时的测试。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40° C for 24 hours.

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS bar	工作压力 WORKING PRESS bar 20°C	工作压力 WORKING PRESS bar 40°C	工作压力 WORKING PRESS bar 60°C	每卷长度 COIL LENGTH mt
1/4	6	10	70	20	20	17	15	100
5/16	8	12	85	22	20	17	15	60
3/8	10	15	130	38	20	17	15	50
1/2	13	19	195	65	20	17	15	30
5/8	16	22.5	250	60	20	17	15	25