

## 915198 JAMAICA HD

柔韧 NBR 软管，能平躺放置，聚酯纤维加强，抗  
延展性用于输送常规压缩液体。



Flexible layflat NBR hose with polyester yarn  
reinforcement, resistant to elongation, for pressurised delivery of liquids  
in general.

### 商品详情

#### 表面平滑度

SMOOTH SURFACE

\*\*\*\*\*

#### 柔韧性能

FLEXIBILITY

\*

#### 耐磨性能

ABRASION RESISTANCE

\*\*\*

#### 适用温度范围

TEMPERATURE RANGE

-20°C + 80°C

#### 抗化学物质

CHEMICAL RESISTANCE

NBR

#### 抗压性能

CRUSHING RESISTANCE

\*

内径 ID Inc	内径 ID mm	外径 OD mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS bar	工作压力 WORKING PRESS bar 20°C	工作压力 WORKING PRESS bar 40°C	工作压力 WORKING PRESS bar 60°C	每卷长度 COIL LENGTH mt
3/4	20	2.1	220	500	25	75	850	60
7/8	22	2.1	230	550	25	75	900	60
1	25	2.1	250	600	25	75	1000	60
1 1/4	32	2.1	295	650	25	75	1340	60
1 1/2	38	2.1	340	750	20	60	1700	60
1 2/3	40	2.1	350	900	16	50	1970	60
1 3/4	45	2.1	370	950	16	50	2060	60
2	52	2.1	460	1150	16	50	2435	60
2 1/6	55	2.2	490	1150	16	50	2605	60
2 1/2	64	2.25	600	1400	16	50	2960	60
2 3/4	70	2.25	640	1500	16	50	3355	60
3	75	2.5	735	1500	15	45	3940	60
3 1/4	80	2.6	745	1550	13	40	4210	60
3 1/2	90	2.7	920	1600	13	40	4520	60
4	102	2.9	1070	1750	13	40	5100	60
4 1/3	110	3.0	1180	1800	13	40	5550	60
4 1/2	115	3.0	1265	1800	13	40	5930	30
5	125	3.0	1425	2200	10	30	7000	30
6	152	3.0	1675	2450	10	30	9060	30
8	203	3.5	2600	3200	8	25	12040	30
10	254	3.8	3000	3450	8	25	16360	30