

klipp 450 度高温风管 volf-HT450

由单层硅涂层玻璃织物（外部）和由玻璃纤维制成的第二层（内部），增强与镀锌钢夹紧配置文件的一层硅涂层的柔性和轻量的夹紧。高度适用于高温气体介质的吸入和运输



商品详情

特点：优越的耐高温性 • 灵活 • 小弯曲半径 • 耐磨 • 耐真空 • 阻燃

应用范围：用于固体，粉尘，粉末及纤维，用于蒸汽抽吸，工业除尘以及抽排，鼓风热废弃排放以及旱烟，用于引擎发热，飞机制造以及军事工业，

温度范围：-20 °C to 450°C

标准长度：2-10m

规格型号：

Inner-Φ (mm)	Bending radius (mm)	Pressure (bar)	Weight (kg/m)
50	30	0.320	0.600
60	36	0.220	0.700
65	39	0.190	0.800
70	42	0.160	0.900
75	45	0.140	1.000
80	48	0.125	1.000
90	54	0.100	1.200

100	60	0.080	1.300
110	66	0.066	1.300
120	72	0.056	1.400
125	75	0.050	1.400
140	84	0.041	1.600
150	90	0.036	1.800
160	96	0.031	1.800
180	108	0.025	2.100
200	120	0.020	2.300
225	135	0.016	2.400
250	175	0.013	2.600
300	210	0.009	2.750
350	245	0.007	3.050
400	280	0.005	3.400
450	360	0.004	4.000
500	400	0.003	4.500
600	480	0.002	5.600
700	560	0.002	6.600
800	640	0.001	7.600
900	720	0.001	8.600