

Klipp 650 度高温风管 volf-HT650

具有两层特殊涂层的高温织物的柔性增强夹紧型软管，用不锈钢丝和镀锌钢夹紧轮廓增强。高度适用于高温气态介质的吸入。



商品详情

特点：优越的耐温性 • 耐振动 • 压缩，良好的真空电阻 • 灵活，高抗拉强度 • 防爆，

小弯曲半径只适用于在一定情况下连续弯曲运动

应用范围：用于固体，粉尘，粉末及纤维，用于蒸汽抽吸，工业除尘以及抽排，鼓风热废弃

排放以及旱烟，用于引擎发热，飞机制造以及军事工业

温度范围：-20°C to 650°C，短时间可达 750°C

标准长度：2-10m

规格型号：

Inner-Φ (mm)	Bending radius (mm)	Pressure (bar)	Weight (kg/m)
60	36	0.318	1.290
65	39	0.299	1.380
70	42	0.264	1.470
75	45	0.255	1.570
80	48	0.228	1.660
90	54	0.209	1.710
100	60	0.168	1.800
110	66	0.139	1.900
120	72	0.118	1.930
125	75	0.105	1.950
140	84	0.088	2.140
150	90	0.076	2.290

160	96	0.067	2.430
180	108	0.052	2.720
200	120	0.042	3.010
225	158	0.035	3.360
250	175	0.029	3.720
300	210	0.019	4.440
350	245	0.015	5.160
400	280	0.011	5.910
450	360	0.009	6.630
500	400	0.007	7.350
600	480	0.005	8.790
700	560	0.004	10.230
800	640	0.003	11.670
900	720	0.002	13.110