

Volf-102C 柔性 PU 软管

柔性 Pu 风管，适合于很多行业，对于这种耐磨、耐温、耐老化、耐撕裂的新型软管必将会流行一断时间



商品详情

描述：管壁材质，耐磨的特殊聚氨酯材质，螺旋钢丝间的壁厚 0.4-0.5mm,镀铜钢丝内嵌于管壁中

特点：重量轻，弯曲灵活，拉伸，耐磨，耐撕裂强度优良，不含软化剂，

应用范围：用于磨损性物料的抽吸和输送如木工行业、陶瓷行业、工业吸尘以及油烟的抽吸

温度范围：- 40°C to + 90°C (+ 125°C 短时间)

标准长度：10m/15m (可根据客户要求定制)

颜色：透明色

规格型号：

内径 $\Phi = D$ I.D=D		外径 $\Phi = D$ O.D=D		弯曲半径 (最小值) r (min.)	重量 Weight	=负荷能力 =Load Capacity	
毫米 mm	公差 Tolerance	毫米 mm	公差 Tolerance	毫米 mm	克/米 ca.g/m	负压 Vacuum 毫巴 mbar	压力 Pressure 巴 bar
32	+1,5/-0	36	+2/-0	r<D	164	350	0,7
35		39			179		
38		42			193		

40		45			228		
42		47			239		
45		50			255		
48		53			271		
50		55			282		
51		56			288	250	0,6
55		60			310		
60		65			337		
65		70			364		
70		75			432		
75		80			462		
76		81			468		
80	+2/-0	85	+3 /-0		492	150	0,4
83		88			510		
90		95			552		
100		106			569		
102		108			580	100	0,3
110	+3 /-0	116	+4 /-0		625		
120		126			680		
125		131			708		
127		133			720		

130		136			736		
140		146			792		
150		156			848		