

超级颜色定制产品，volf-SPC-pvc

我们成熟的产品，可选很多颜色



商品详情

软管描述：用两层聚氯乙烯和有涂层弹簧钢的专用软管，螺旋和额

温度范围： 0°C 至 85°C

应用范围：干燥的建筑物，烘干熨平，焊接烟尘吸入，PVC 软管，吸入软管，灰尘和粉末，

吸入软管，小刨花和固体、除尘、建筑清洗、家用 真空吸尘器，工业吸尘器，清洁机械，

吸入和压力软管，吸尘，真空清洁，干燥的建筑物，弹性软管

标准长度：15 米，从 $\phi 70 = 10$ 米。

Inner- Φ (mm)	Outer- Φ (mm)	Bending radius (mm)	Pressure (bar)	Vacuum (bar)	Weight (kg/m)
25	31	25	1.700	0.200	0.200
28	34	28	1.600	0.200	0.230
32	38	32	1.500	0.200	0.280
35	41	35	1.400	0.200	0.310
38	44	38	1.400	0.200	0.340
41	47	41	1.400	0.180	0.370
44	50	44	1.300	0.160	0.380
51	57	51	1.300	0.150	0.460
60	66	60	1.200	0.140	0.510
63	69	63	1.000	0.140	0.530
70	76	70	0.900	0.120	0.580
76	82	76	0.800	0.100	0.680
80	86	80	0.700	0.090	0.830
89	95	89	0.700	0.090	0.930
102	108	102	0.600	0.080	1.000