

高度柔软的 PU 软管 volf-SP-PU

高度灵活的 Pu 软管具有很高的抗拉强度，同时软管非常耐磨，弹簧钢螺旋沿附加轴向和径向 BER 加固。高度适用于输送磨料固体如灰尘、粉末、纤维、刨花、颗粒、液体和气态介质。



商品详情

特点：耐磨、最小弯曲半径、非扭曲、增强纤维、良好的耐油和汽油抵抗能力、耐化学品、

良好的灵活性、低温、高度灵活

壁厚：0.65 毫米

温度范围：- 40°C 至 90°C

应用范围：聚氨酯软管，磨料固体，耐磨软管，轻载，耐磨软管，中等负荷，吸水软管，

小刨花和固体，吸入软管，空气和气体介质，吸软管，灰尘和粉末，吸入技术，运输软管，

输送机厂、建筑清洗、造粒运输，工业吸尘器、冷柔性软管，聚氨酯

长度：标准长度：15 米其他长度的要求。

标准颜色：透明和黑色。

特殊颜色：要求其他 RAL 颜色。

Inner-Φ (mm)	Outer-Φ (mm)	Bending radius (mm)	Pressure (bar)	Vacuum (bar)	Weight (kg/m)
25	31	25	1.700	0.200	0.200
28	34	28	1.600	0.200	0.230
32	38	32	1.500	0.200	0.280

35	41	35	1.400	0.200	0.310
38	44	38	1.400	0.200	0.340
41	47	41	1.400	0.180	0.370
44	50	44	1.300	0.160	0.380
51	57	51	1.300	0.150	0.460
60	66	60	1.200	0.140	0.510
63	69	63	1.000	0.140	0.530
70	76	70	0.900	0.120	0.580
76	82	76	0.800	0.100	0.680
80	86	80	0.700	0.090	0.830
89	95	89	0.700	0.090	0.930
102	108	102	0.600	0.080	1.000