

导电防爆除尘软管 volf-EC-Pu

高度灵活的导电软管高度适用于潜在爆炸物用于
输送诸如灰尘的磨料固体的环境，粉末、纤维、刨
花、粗颗粒（颗粒）和气体介质。



商品详情

特点：电•导电 $< 10^4$ • 耐磨 • 最小弯曲半径 • 非扭曲 • 增强纤维 • 良好的耐油

和汽油抵抗能力 • 良好的耐化学品 • 良好的灵活性 • 低温 • 高度灵活

壁厚：0.65 毫米

温度范围：- 40°C 至 90°C

应用范围：聚氨酯软管，吸吸技术，输送设备，运输 软管，导电软管

标准长度：15 米其他长度的要求。

标准颜色：黑色

Inner-Φ (mm)	Outer-Φ (mm)	Bending radius (mm)	Pressure (bar)	Vacuum (bar)	Weight (kg/m)
25	31	25	1.700	0.200	0.200
28	34	28	1.600	0.200	0.230
32	38	32	1.500	0.200	0.280
35	41	35	1.400	0.200	0.310
38	44	38	1.400	0.200	0.340
41	47	41	1.400	0.180	0.370
44	50	44	1.300	0.160	0.380
51	57	51	1.300	0.150	0.460
60	66	60	1.200	0.140	0.510
63	69	63	1.000	0.140	0.530

70	76	70	0.900	0.120	0.580
76	82	76	0.800	0.100	0.680
80	86	80	0.700	0.090	0.830
89	95	89	0.700	0.090	0.930
102	108	102	0.600	0.080	1.000