

## 氯丁胶高温风管 volf-GF2

特殊钢，重量轻，硫化软管制成的单层橡胶涂覆玻璃纤维布和一层氯丁橡胶里面和外面。隐式弹簧钢螺旋和特殊纱线的两个外索。高档优质原料精制而



成的优质产品。用于抽吸在轻微压力下输送液体的介质温度范围内的化学气体、蒸气、粉尘、粉末和纤维的抽吸去除

### 商品详情

特点：两层 胶体 • 光滑内壁 • 良好的流动特性 • 卓越的耐热性 • 卓越的抗寒性 • 高度灵活，在寒冷的温度下也很高 • 很轻 • 非扭曲 • 小弯曲半径

温度范围 - 55°C 至 150°C

应用范围：植物工程、高温吸，吸热、印刷机械、车辆结构、空气、冷热气体运输和抽汽、热空气、氯丁橡胶软管，干燥技术，

标准长度：4m/条

标准颜色：黑色

**规格型号：**

Inner-Φ (mm)	Outer-Φ (mm)	Bending radius (mm)	Pressure (bar)	Vacuum (bar)	Weight (kg/m)
19	22	19	2.500	0.585	0.130
22	25	22	2.500	0.585	0.150
25	30	25	2.500	0.585	0.184
32	36	32	2.500	0.585	0.216
38	43	38	2.500	0.585	0.252
41	46	41	2.500	0.565	0.285

44	49	44	2.500	0.565	0.305
51	56	51	2.500	0.500	0.331
57	62	57	2.400	0.500	0.386
60	65	60	2.400	0.500	0.402
63	68	63	2.400	0.450	0.415
65	70	65	2.400	0.450	0.485
70	75	70	2.300	0.450	0.500
76	81	76	2.300	0.400	0.531
80	85	80	2.100	0.400	0.560
83	88	83	2.100	0.400	0.590
89	94	89	2.100	0.395	0.610
95	100	95	2.000	0.395	0.656
102	107	102	1.900	0.305	7.100
110	115	110	1.700	0.290	0.810
114	119	114	1.600	0.280	0.845
121	126	121	1.500	0.270	0.890
127	132	127	1.400	0.220	0.925
140	145	140	1.300	0.180	1.020
152	158	152	1.200	0.170	1.200
160	166	160	1.100	0.140	1.310
165	171	165	1.000	0.130	1.385
180	186	180	0.900	0.110	1.510
203	209	203	0.700	0.090	1.650
229	235	229	0.500	0.058	1.900
254	260	254	0.400	0.040	2.140
305	311	305	0.400	0.020	2.580