

玻纤布硅胶高温分管 volf-GF2S

两层，高度灵活的，非常轻，硫化硅胶制成的玻璃纤维涂覆织物软管。隐藏的内部弹簧钢螺旋和特殊纱线制成的两个外索。高档优质原料精制而成的优质产



品。普遍部署在高温和冷空气，气体，蒸气，粉尘，粉末，和纤维的高温范围内

商品详情

特点：两层 胶体 • 光滑内壁 • 良好的流动特性 • 卓越的耐热性 • 卓越的抗寒性 • 高度灵活，在寒冷的温度下也很高 • 很轻 • 非扭曲 • 小弯曲半径

温度范围 - 80°C 至 280°C

应用范围：植物工程、高温吸，吸热、印刷机械、车辆结构、空气、冷热气体运输和抽汽、热空气、氯丁橡胶软管，干燥技术，

标准长度：4m/条

标准颜色：橘红色

规格型号：

Inner-Φ (mm)	Outer-Φ (mm)	Bending radius (mm)	Pressure (bar)	Vacuum (bar)	Weight (kg/m)
19	22	19	2.500	0.585	0.130
22	25	22	2.500	0.505	0.150
25	30	25	2.500	0.585	0.184
32	36	32	2.500	0.585	0.216
38	43	38	2.500	0.585	0.252
41	46	41	2.500	0.565	0.285
44	49	44	2.500	0.565	0.305

51	56	51	2.500	0.500	0.331
57	62	57	2.400	0.500	0.386
60	65	60	2.400	0.500	0.402
63	68	63	2.400	0.450	0.415
65	70	65	2.400	0.450	0.485
70	75	70	2.300	0.450	0.500
76	81	76	2.300	0.400	0.531
80	85	80	2.100	0.400	0.560
83	88	83	2.100	0.400	0.590
89	94	89	2.100	0.395	0.610
95	100	95	2.000	0.395	0.656
102	107	102	1.900	0.305	0.710
110	115	HO	1.700	0.290	0.810
114	119	114	1.600	0.280	0.845
121	126	121	1.500	0.270	0.890
127	132	127	1.400	0.220	0.925
140	145	140	1.300	0.180	1.020
152	158	152	1.200	0.170	1.200
160	166	160	1.100	0.140	1.310
165	171	165	1.000	0.130	1.385
180	186	180	0.900	0.110	1.510
203	209	203	0.700	0.090	1.650
229	235	229	0.500	0.058	1.900
254	260	254	0.400	0.040	2.140
305	311	305	0.400	0.020	2.580