

## Klipp 1100 度高温风管 volf-HT1100

三层，柔性增强夹紧轮廓软管。用不锈钢丝织物、热织物中间层和热稳定高温织物的外层，用镀锌钢丝和镀锌钢夹型材加固。非常适合在高温下非常热的气态介质的吸入。



### 商品详情

特点：优越的耐温性 • 灵活 • 小弯曲半径 • 耐磨 • 耐真空 • 阻燃 防爆

应用范围：用于固体，粉尘，粉末及纤维，用于蒸汽抽吸，工业除尘以及抽排，鼓风热废弃排放以及旱烟，用于引擎发热，飞机制造以及军事工业，

温度范围：-20°C to 1100°C

标准长度：2-10m

### 规格型号：

Inner-Φ (mm)	Bending radius (mm)	Vacuum (bar)	Weight (kg/m)
75	45	0.306	1.680
80	48	0.278	1.780
90	54	0.251	1.990
100	60	0.202	2.040
110	66	0.167	2.080
120	72	0.142	2.110
125	75	0.126	2.190
140	84	0.106	2.270
150	90	0.092	2.440
160	96	0.081	2.600
180	126	0.063	2.770
200	140	0.051	3.100

225	158	0.042	3.430
250	175	0.035	4.250
300	210	0.023	5.080
350	245	0.018	5.900
400	280	0.014	6.760
450	360	0.011	7.590
500	400	0.009	8.410
600	480	0.006	10.060
700	560	0.005	11.720