

volf-CC100

尼龙布软管适用于任何通风和除尘领域，弯曲灵活，重要轻便，是最佳的选择方案



商品详情

描述：软管由柔软阻燃的尼龙布制药而成，内嵌钢丝

应用范围：抽吸气体和烟气，包含油性的，集尘系统，通风系统，排烟系统

工作温度：-20 °C to 80 °C (短时间可达到 100°C)

标准长度：10m

颜色：灰色，蓝色，黑色

承压比：1:6

规格型号：

Inner- Φ (mm)	Operating pressure (bar)	Operating Vacuum (bar)	Inside curvature radius (mm)	Weight (g/m)
40	0.4	0.18	28	282
50	0.35	0.15	35	352
60	0.35	0.14	42	424
70	0.3	0.12	49	451
80	0.25	0.100	56	490
100	0.2	0.08	70	610
120	0.16	0.07	85	740
130	0.1	0.06	92	800
150	0.08	0.05	105	861
160	0.07	0.05	110	923

180	0.06	0.04	130	985
200	0.05	0.03	135	1081
250	0.04	0.03	170	1350
300	0.03	0.02	200	1628
350	0.02	0.02	230	2076
400	0.01	0.01	275	2372
450	0.01	0.01	300	3340
500	0.01	0.01	330	3710
550	0.01	0.01	360	4080
600	0.01	0.01	390	4450