

# VT140 PTFE SIL

食品、化妆品和医药产品、化学品和溶剂的抽吸和输送软管，除了三氟化氯，氯和氟气氟化氧、光气和熔融的碱（如氢氧化钠）。耐高温的软管，用作管道和固定

设备之间的连接。用于灵活连接的化学工业、食品、医药和化妆品工业。软管采用优质弹性体制成，具有优良的化学和机械性能。不含邻苯二甲酸盐的管材，按照 1907/2006 / CE（REACH）标准进行测试。符合 USP 测试三十六 VI 级，没有细胞毒性，根据 ISO 10993 第 5:2009。不推荐用作植入物材料。不适合血液或体液的。



## 商品详情

**描述：**聚四氟乙烯 PTFE 管™，共挤透明/白色，光滑，无塑化剂，

**测试：**遵照 1907/2006 ( CE )。聚四氟乙烯™聚四氟乙烯聚合物 优异的耐高温、机械应力和抗氧化性能。

它符合 FDA 21 CFR 177.1550 标准、美国药典三十六 VI 级，ISO 10993，5,10,11:2009，欧洲关于 1935/2004 / 10/2011 / CE CE，3A 级卫生标准

**增强层：**加强合成层，不锈钢丝螺旋，要求啊 / s 线防静电静态，外表覆盖光滑，硅硅胶，白色。符合 FDA 177.2600 CFR 21 部分。

**技术特点：**温度范围- 40°C / + 150°C ( - 40°F / 302°F ) 软管的工作温度是直接取决于所输送的液体和时间长短。流体与软管接触。真空 675 毫米汞柱 ( 26,6 英寸 )

**认证标准：**



**规格型号：**

内径 (mm)	外径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	重量 (kg/m)	弯曲半径 (mm)
13	25	10	40	0.57	75
19	31	10	40	0.69	110
25	37	10	40	0.90	155
32	44	10	40	1.19	200
38	51	10	40	1.40	250
50	66	10	40	2.12	315