

VT160 UPE

针对于化工和制药产品的吸送软管。无邻苯二甲酸盐试管，符合性试验 1907/2006/CE(REACH)。



商品详情

描述：管状 UPE,半透明的。邻苯二甲酸酯，按照 1907/2006/CE 标准测试（到达）满足 FDA 21 CFR 177.1520、BFR CAT III、DM 21.03.73 E SEGUENTI，1935/2004/CE 和 1911/CE 号欧洲议会，日本《健康与福利公告》第 3701959 号和 2016 年增强纺织帘布，a/s 铜丝放电静电，镀锌丝螺旋覆盖光滑，绿色，耐磨，耐老化和臭氧，布面光洁

增强层：增强纺织帘布，a/s 铜丝放电静电，镀锌丝螺旋覆盖光滑，绿色，耐磨，耐老化和臭氧，布面光洁。

技术特点：温度范围- 30°C / + 90°C (- 22°F / 194°F) 真空 675 毫米汞柱 (26.6 英寸汞柱)

认证标准：



规格型号：

内径 (mm)	外径 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	重量 (kg/m)	弯曲半径 (mm)
13	24	10	30	0.47	75
19	30	10	30	0.62	115
25	36	10	30	0.77	150
32	45	10	30	1.04	180
38	51	10	30	1.33	220

51	65	10	30	1.90	280
63.5	78.5	10	30	2.50	360
76	91	10	30	3.02	420
102	119	10	30	4.61	600
127	149	10	30	7.49	800
152	176	10	30	10.98	1000
203	231	10	30	16.06	1420